Mazzella energies

DIN plus

EO2 L'énergie qui respire

100% NATURELS

FICHE PRODUIT

FABRICATION FRANÇAISE

1 - Caractéristiques techniques du granulés bois EO2

Les granulés EO2 vous apportent la garantie d'une qualité élevée et constante.
Les engagements d'EO2 vont au-delà des exigences DIN Plus.

	EO2	DIN PLUS
Diamètre	6 mm	6 mm
Longueur	**80% entre 10 et 30 mm** 100% < 45 mm	80% < 30 mm 100% < 45 mm
Densité	≥ 1,12 kg/dm^3	≥ 1,12 kg/dm^3
Masse volumique	**entre 650 et 700 kg/m^3**	pas d'exigence
Taux d'humidité	**≤ 8 %**	≤ 10 %
PCI sur sec	≥ 5 KWh/Kg	≥ 5 KWh/Kg
Taux de cendre à 815°C sur sec	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Abrasion	≤ 2,3 %	≤ 2,3 %
Taux de poussière	**≤ 1 %**	pas d'exigence

- Le granulé bois EO2 est produit à partir de sciure de bois résineux de première transformation sans liant chimique, ni colle, matière synthétique ou laque.
- La sciure provient exclusivement de scieries françaises.

2 - Conditionnement et livraison

Sacs de 15 kg

Palettes de 66 sacs
90 x 120 x 165 cm

Livraison

3 - Plus d'informations

Contactez-nous

Mazzella energies
1 passage des bois ouvrés - 65 600 SEMEAC
Tel. 05 62 38 90 60 - Fax : 05 62 38 90 61
www.mazzella.fr