

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Caractéristiques	Pépites DINplus 7A 281	NORME DINplus
<b>POUVOIR CALORIFIQUE INFERIEUR</b> (EN kWh/KG)	4,7 < PCI < 5,3 kWh/kg	Entre 4,6 et 5,3 kWh/KG
<b>TAUX DE CENDRES</b> (DIN EN 14775 A 550 °C)	≤ 0,5 %	≤ 0,7 %
<b>TAUX D'HUMIDITE</b> (DIN EN 15210-1)	≤ 10,0 %	≤ 10,0 %
<b>DURABILITE MECANIQUE</b> (DIN EN 15210-1)	> 98%	≥ 98 %
<b>DIAMETRE</b>	6 mm	6 ± 1,0 mm
<b>LONGUEUR</b>	3,15 ≤ L ≤ 40 mm	3,15 ≤ L ≤ 40 mm
<b>100% RESINEUX</b>	Oui	Pas d'exigence
<b>ADDITIFS (%)</b>	Aucun additif – 100% naturel	< 2,0
<b>MASSE VOLUMIQUE APPARENTE</b> (DIN EN 15103)	≥ 600kg/m <sup>3</sup>	≥ 600kg/m <sup>3</sup>
<b>TAUX DE FINES</b> (DIN EN 15149-2)	≤ 0,5 % masse	≤ 0,5 % masse

